

M-LINE

M3.29

● ● ● 20 КВТ / 27 Л.С.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплект поставки входит приборная панель MP22BS12A (см. стр. 105), четыре эластичных опоры типа KSTEUN40 (см. стр. 52) и насос для откачки масла.



Все дизели VETUS сертифицированы по ISO 8178-1.

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ M3.29

* Max. мощность на маховике (ISO 3046-1)	20 кВт (27 лс)
* Max. мощность на валу (ISO 3046-1)	19.3 кВт (26.2 лс)
Max об/мин	3600
Max. момент	30.2 Нм / 2500 об/мин
Ø цилиндра x ход поршня	76 мм x 70 мм
Объем	952 см³
Кол-во цилиндров	3 в линию
Тип камеры сгорания	форкамерная
Степень сжатия	22:1
Порядок работы цилиндров	1-3-2
Способ подачи воздуха	безнаддувный
Генератор	12 В - 75 А
Система охлаждения, стандарт	двухконтурная (опция – килевое охлаждение)
Редуктор, стандарт	TMC40P (2 / 2.60:1)
Редуктор, опция	ZF12M 2.114 / 2.63:1 ZF15MIV 2.13 / 2.99:1 TMC60A 2 / 2.5:1

Saildrive	SP60 2.15 / 2.38:1 SD10 2.23 / 2.49:1
Сухой вес (вкл. станд. редуктор)	134 кг
Расход топлива при 2500 об/мин	270 г / кВт ч (199 г / лс ч)
Max. угол наклона назад	15°
Max. угол наклона вбок	постоянно 25° 5 мин max. 30°
Подъем топлива насосом	1.5 м
Подключение бойлера	опция
Приборная панель (стандарт)	MP22BS12A
Аварийная сигнализация (световая и звуковая)	давление масла, температура (воды и выхлопа), зарядный ток
Контрольная лампа на	прогрев
Предохранитель	10 А
Сертификация	EU-RCD, BSO II, SOLAS

* В соответствии с ISO 8665

