

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ M-LINE И H-LINE



BULFL

Эластичные муфты см. на стр. 68.

Винты см. на стр. 76.



Топливные фильтры см. на стр. 119.



FTR470

Фильтры забортной воды см. на стр. 47.



SISCO

ДУ двигателем см. на стр. 42.



NLP40

Водяные замки см. на стр. 85.

Модель двигателя	M2.13		M2.18		M3.29		M4.35		M4.45		M4.56		VH4.65		VH4.80			
Мощность ISO3046/1 (лс/кВт)	12/8.8		16/11.8		27.2/20		33/24.3		42/30.9		52/38,3		65.3/48		80.3/59			
Max. обороты/мин (RPM)	3000		3600						3000						4000			
Редуктор: передаточное отношение	2:1	2.6:1	2:1	2.6:1	2:1	2.6:1	2:1	2.5:1	2:1	2.5:1	2:1	2.47:1	2:1	2.63:1	1.97:1	2.8:1		
VETUS валолиния со смазкой водой																		
* Диаметр вала, Duplex 1-4462,			25				30		35		30		35		30		40	
VETUS бронзовый пропеллер																		
* 3-лопастной, P3B, диаметр в дюймах	12"	15"	13"	15"	14"	16"	18"		20"		18"	20"	17"	21"	запросу	22"		
* 4-лопастной, P4E, диаметр в дюймах	по запросу																	
VETUS гибкая муфта																		
* тип Bullflex:	01		02				04		08		04	08	04	08	04	08		
* тип Uniflex:			13						16		13				16			
* VETUS ШПУС	по запросу																	
VETUS фильтр забортной воды																		
* Ø шланга (мм)			20										25					
* фильтр, тип FTR470 или FTR330:			330/19 или 470/19										330/25 или 470/25					
* установочный к-т для фильтра			WKIT33019										WKIT33025					
VETUS топливный фильтр/сепаратор воды																		
* Ø шланга вход/выход (мм)	8-8																	
* фильтр, тип:	330VTEB или 75330VTEB																	
VETUS выхлопная система (с впрыском воды)																		
* водяной замок, тип:			40				50				60				75			
* водяной замок, тип:			NLP40 / LP40 / LP340				NLP50 / L50R/S / LP350				NLP60 / LP60				NLP75 / LP75			
* водяной замок/глушитель, тип:			NLP H40				NLP H50				N/A							
* глушитель, тип:			MP 40				MP 50				MP 60				MP 75			
* гусек, тип:			LT 40				LT 50				LT 60				LT75 75			
* глушитель/гусек, тип:			NLP G40				NLP G50				N/A							
* транцевый патрубок, TRC..R, PV или SV			40R / PV or SV				50R / PV or SV				60R / PV or SV				TRC7590R			
* антисифон, тип ASD или AIRVENT	V or H																	
VETUS ДУ двигателем																		
* по выбору	SICO(G), SISCO(G), AFSTZIJ(G), RCTOPB(G), RCTOPS(G), AFSTTOP(G)																	
VETUS необслуживаемые АКБ																		
* напряжение	12																	
* стартерная АКБ, min. Ah			55										105					
* доп. АКБ, Ah.	по необходимости																	
VETUS вентиляционные решетки																		
* на двигатель, тип ASV, SSV или SSVL	1 x 25	2 x 20	2 x 25	2 x 40 or 4 x 20	2 x 50 or 4 x 30	2 x 60 or 4 x 30/3 x 40	2 x 70 or 2 x 30 + 2 x 40	2 x 80 or 4 x 40										

