

**M-LINE**

# M4.35

• • • • 24,3 кВт / 33 л.с.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплект поставки входит приборная панель MP22BS12A (см. стр. 105), четыре эластичных опоры типа KSTEUN75 (см. стр. 52) и насос для откачки масла.



**Все дизели VETUS сертифицированы по ISO 8178-1.**



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ		M4.35		
* Max. мощность на маховике (ISO 3046-1)		24.3 кВт (33 лс)	Saildrive SP60 2.15 / 2.38:1	
* Max. мощность на валу (ISO 3046-1)		23.6 кВт (32.1 лс)	SD10 2.23 / 2.49:1	
Мах об/мин		3000	Сухой вес (вкл. станд. редуктор)	199 кг
Мах. момент		83.8 Нм/1700 об/мин	Расход топлива при 2500 об/мин	252 г / кВт.ч (185 г / лс.ч)
Ø цилиндра x ход поршня		78 мм x 92 мм	Мах. угол наклона назад	15°
Объем		1758 см <sup>3</sup>	Мах. угол наклона вбок	постоянно 25°
Кол-во цилиндров		4 в линию		5 мин max. 30°
Тип камеры сгорания		форкамерная	Подъем топлива насосом	1.5 м
Степень сжатия		22:1	Подключение бойлера	опция
Порядок работы цилиндров		1-3-4-2	Приборная панель (стандарт)	MP22BS12A
Способ подачи воздуха		безнаддувный	Аварийная сигнализация (световая и звуковая)	давление масла, температура (воды и выхлопа), зарядный ток
Генератор		12 В - 110 А	Контрольная лампа на	прогрев
Система охлаждения, стандарт		двухконтурная (опция – килевое охлаждение)	Предохранитель	10 А
Редуктор, стандарт		TMC60P (2 / 2.5 / 2.94:1)	Сертификация	EU-RCD, BSO, SOLAS
Редуктор, опция		ZF12M 2.14 / 2.63:1 TMC60A 2 / 2.5:1		

\* В соответствии с ISO 8665

